

やさしい運転音で強い吸引力が続きます。

強力パワー400W 吸込仕事率*1 (消費電力960W)

オリジナルモデルおすすめポイント

[サッとズームパイプ]

ヘッドを踏んで手もとのレバーを引くと、パイプの長さを簡単に調節できます。

CV-S150E8 日本製

オープン価格★

吸込仕事率*1 **400W**~約60W
消費電力 960W~約190W
本体質量*2 3.5kg

オリジナルモデルおすすめポイント

[サッとハンドル]

持ち運ぶときに便利なハンドルです。

運転音*3
59~約54dB

きれいな排気*4
捕集率 99.9%

ブラシ
水洗い対応

ダストケース
水洗い対応

オリジナルモデルおすすめポイント

[ほうきブラシ]

引き出しの中やサッシの溝など、掃きながらキレイにできます。



チューブ状の吸込口で、クリップなどの小物を吸わずにごみを吸引。

※付属のアタッチメントと組み合わせてご使用ください。



シャンパン(N)

オリジナルカラー

パワーブーストサイクロン

日立 サイクロン式クリーナー

◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。

強い吸引力が続きます。[パワーブーストサイクロン]

流路や集じん部を徹底的にスムーズにしパワーロスを低減。吸い込んだ空気を効率よく加速させて発生した力強い旋回気流で、ごみと空気を遠く分離するので、吸引力が持続します。

持続率

99%*

以上



イメージ図

※1 フィルターやダストケースにごみがない状態からごみ捨てラインまでの風量の持続率が99%以上。一般社団法人 日本電機工業会自主基準「電気掃除機の吸引力持続率測定方法」による表示です。

ハイパワーファンモーターが強い吸引力を生み出します。

流体解析技術を駆使した高効率設計により、ハイパワーを生み出します。



モーターの日立

イメージ図

しっかり吸ってもやさしい運転音。

騒音の大きさの事例 50dB 普通の事務所の中
60dB 騒がしい事務所の中、普通の会話

運転音
59dB*

微細なごみまで捕集して、きれいな排気。

多彩なフィルターで微細なごみも捕集して、排気をきれいにします。

捕集率
99.9%*

クリーンフィルター

抗菌フィルター*5

ウレタンフィルター

*1 吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸引力の目安で、最大(～最小値)を表示しています。使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ごみのたまり具合や床材の違い等によって異なります。お掃除の際は、ふさわしいポジション(運転モード)をお選びください。*2 本体質量はホース・パイプ・ヘッド・サッとハンドルを除いた質量です。*3 運転音の測定は、JIS C 9108によります。*4 ●試験ごみ: ACダスト(ファイン) ●試験機関: SLG(ドイツ) ●試験方法: 大きさが0.3~10マイクロメートルの排出じんあい量測定。(1マイクロメートルは0.001ミリメートル。) *5 ●試験機関: 一般財団法人 ボーケン品質評価機構 ●試験方法: JIS L 1902に基づく ●抗菌の方法: 繊維に練り込み ●抗菌処理を行っている部品の名称: 不織布 ●試験結果(抗菌活性値): 2.0以上 ●試験成績書発行番号: 09014558 ※抗菌活性値が2.0以上で抗菌効果があるとされています。※一般的にサイクロン式のクリーナーは、吸込性能を保つためにこまめなごみ捨てと、ダストケース・各フィルターのお手入れが必要です。★オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。○写真・イラストはイメージです。

商品の価格には、配送・設置調整・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

オリジナルモデルおすすめポイント

床質や操作力に合わせてパワーや
ブラシ回転数を自動でコントロールします。

【ごみハンターヘッド】 **自走**
ふき掃除したようにスッキリ[かるふきブラシ]



[eco これっきり] 運転は [中] [弱] の2段階に自動で切替。
[eco これっきり] 運転でお掃除すると、[中] 運転での掃除に比べて、消費電力量を最大で約65%*1 低減。(※当社独自の基準によるもので、実際とは異なる場合があります。)



スムーズに動く
【スマートホース】



細くて軽く、しかも表面がすべりやすいホースだから、家具や部屋の角などへのひかかりを軽減。

ごみ捨て簡単
【ごみダッシュ】



遠心分離したごみを空気の流れで圧縮しながら捕集するので、ごみ捨て頻度を低減します。

仕様表	型式	CV-S150E8	本体寸法(長さ×幅×高さ)	336×240×290mm	コードの長さ	5m
	吸込仕事率*3 (消費電力)	400~約60W (960~約190W)	集じん容積	0.4L	運転音*5	59~約54dB
	本体質量(標準質量)*4	3.5 (5.1) kg	付属品	ほうきブラシ、サットハンドル、すき間用吸口、アタッチメント*6、お手入れブラシ		

*1 [eco これっきり] 運転と [中] 運転でフローリングを6分間掃除した場合の消費電力量の比較。[eco これっきり] 運転: 約19Wh、[中] 運転: 約59Wh。ごみ取れ性能は同等です。*2 ごみの種類や量によってごみのたまり具合や押し出されるごみの形状は異なります。*3 吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大(～最小値)を表示しています。使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類・ごみのたまり具合や床材の違い等によって異なります。お掃除の際は、ふさわしいポジション(運転モード)をお選びください。*4 本体質量は本体のみの質量です。(標準質量)は本体・ホース・パイプ・ヘッドの合計質量です。*5 運転音の測定は、JIS C 9108によります。*6 ほうきブラシ、別売吸口接続用。○写真・イラストはイメージです。



安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/manual/

- 消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。
- 灯油、ガソリン、たばこの吸い殻などを吸わせないでください。火災の原因となります。

長年ご使用のクリーナーの点検を!

●クリーナーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。



ご使用の際、このような症状はありませんか?

- スイッチを入れても、運転しない。●電源プラグやコードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- 運転中、時々止まる。●運転中、異常な音がする。●本体が変形したり、異常に熱い。●ホースが破れている。●こげくさい“におい”がする。●その他の異常がある。

ご使用中止

事故防止のため、すぐにスイッチを切り、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理をご相談ください。

保証書に関するお願い

- ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」をお受け取りになり、大切に保存してください。
- 「製造番号」は、安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。
- 「保証書」には製品および発売時期により、取扱説明書の裏表紙に印刷されたもの、または保証書単体のもの(複写式)があります。

●このカタログに掲載の商品は国内家庭用です。●機種によっては品切れの場合があります。●商品のデザイン、定格、仕様、補修用性能部品等は改良等のため、予告なく一部変更することがあります。●実際の商品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●印刷物ですので、実際の商品の色調とは多少異なる場合があります。●カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

■お客様相談センター(日立家電品の商品情報やお取り扱いに関するご相談窓口)

TEL: 0120-3121-11

携帯電話: 050-3155-1111(有料)

FAX: 0120-3121-34

■日立家電品とスマートフォンとの接続やネットワーク接続に関するご相談窓口

TEL: 0120-554-201

〈発信者番号通知のお願い〉

「非通知」設定をされているお客様は、はじめに「186」をダイヤルしておかけください。

・本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。

・ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。※弊社の「個人情報保護に関して」は、下記をご参照ください。

https://www.hitachi-gls.co.jp/utility/privacy/

・よくあるご質問を、ホームページでご紹介しております。

受付時間 9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日)
(年末年始を除く)

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。



表示を正しく
家電公取協会

当社は、適正な表示を
推進しています。

このカタログの記載内容は
2020年10月現在のものです。
HA-5209(H)

この印刷物は環境に配慮して
植物油インキを使用しています。

