



⚠️ 安全に関するご注意

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 電源は必ず適正配線されたコンセントからご利用ください。そうしない場合、火災の原因となります。消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。
- 単相交流100V以外は使用しないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- ＜IHジャー炊飯器＞
- 医療用ベースメーカーなどをお使いの方は、専門医師とよくご相談の上お使いください。
- ＜圧力IHジャー炊飯器＞
- 圧力IHジャー炊飯器は内部が高圧になるため、取り扱いを誤ると危険です。取扱説明書をお読みになり正しくお使いください。

愛情点検

長年ご使用の調理器具の点検を！



こんな症状はありませんか

- 電源コードやプラグが異常に熱い。●電源コードを折り曲げると通電したり、しななかったりする。●いつもより異常に熱くなったり、コゲくさい臭いがする。●製品に触れるとビリビリと電気を感ずる。●自動的に切れないときがある。●モーターの回転が止まったり遅かったり不規則なときがある。●運転中に異常な音がある。●容器から水漏れする。●その他の異常・故障がある。

ご使用中

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから差込プラグをはずして、必ず販売店にご相談ください。

タイガー製品を
末永くご愛用いただくために
10年間 保有
補修用部品

当社ではお客様に安心してご利用いただけるよう、製品の製造打切後、生産終了日より10年間補修用性能部品(アフター部品)を保有しております。
※保証期間を過ぎている場合は有料修理にてご対応いたします。



●商品添付の保証書は、お買い求めの販売店が所定事項を記入し発行しますので、記載事項をご確認の上、大切に保管してください。●このカタログに記載されている製品の補修用性能部品および、消耗品、別売品の保有期間は、製造打切後10年です。●このカタログに記載されている製品は一般家庭用です。業務用および車両、船舶などのご使用には適しませんのでご注意ください。●製品改良のため、外観・仕様の一部を予告なく変更することがあります。●このカタログの記載内容については、一部変更することがありますので、あらかじめご了承ください。●製品写真は印刷のため、実際の色とは若干異なる場合があります。●本体サイズの数字は、左より幅、奥行、高さ(cm)を表しています。●色柄名の後の英字は色柄略記号を表しています。●JANコードの数字は下6ケタのみ表示しています。上7ケタは「4904710」ですべて共通です。●カタログの内容についてのお問合せは、販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならない場合は、当社におたずねください。●本カタログの掲載商品は、(株)エディオングループ専用商品です。●このカタログに掲載の電気製品は日本国内交流100V専用です。海外での使用、及びアフターサービスもできません。Electronic products in this catalog use only 100V (volts), which are specifically designed for use in Japan. They cannot be used abroad, or receive after-sales service abroad. 本产品目录记载的所有电器产品均为日本国内100V专用产品。不可在海外使用，并不提供售后服务。

タイガー魔法瓶の会員サイト **TIGER FOREST** <https://www.tiger-forest.com/>

会員登録後、お持ちのタイガー製品の登録で、ご登録製品のサポート情報をお受け取りいただけます。また会員登録のみのお客様にも、特典をご用意しております。



タイガー魔法瓶株式会社 本社 〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号
<https://www.tiger-corporation.com>

使いかた・お買い物のご相談は **お客様ご相談窓口** 受付時間 AM9:00~PM5:00
月曜日~金曜日 (祝日・弊社休業日を除きます)
ナビダイヤル **0570-011101** ※ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ
TEL. (06) 6906-2121 有料でご案内させていただきます。

消耗品・別売品の
ご購入サイト



修理に関する
ご案内・受付サイト



表示を正しく
家電公取協会員
当社は、適正な表示を
推進しています。



※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することがありますのでご了承ください。

お求めは当店へ…

このカタログの記載内容は2023年8月現在のものです。



タイガー魔法瓶
angle
Select



食卓に、温もりの魔法を。



本カタログ掲載商品の価格は、希望小売価格です。配送費、設置調整費、工事費、使用済みの商品の引き取り費用等は含まれておりません。

圧力IH ジャー炊飯器(炊きたて)

ほうび
ご泡火炊き

土鍋で炊くような理想の火力と泡立ち。「ご泡火炊き」でご褒美ごはん。



ブラック(K)



圧力IH 内なべ3年保証

JPI-10E3 5.5合炊き オープン価格*

●ブラック(K) ●JANコード/439036

目標年度	省エネ基準達成率	年間消費電力量
2008年度	101%	87.5kWh/年

出荷時の設定は、「エコ炊き」メニュー。

JPI-18E3 1升炊き オープン価格*

●ブラック(K) ●JANコード/439043

目標年度	省エネ基準達成率	年間消費電力量
2008年度	100%	140.0kWh/年

出荷時の設定は、「エコ炊き」メニュー。

*オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

高火力
甘みを引き出す。

遠赤土鍋コーティング
土鍋の理想に近い遠赤効果と泡立ち。

かまどコーティング&土鍋蓄熱コーティング
上下のコーティングを変えることでかまどの温度差を再現。より強くお米をおどらせます。

遠赤9層 土鍋がまど釜
ご泡火仕上げ
多層鍋と土鍋素材の高い蓄熱性、銅素材の熱伝導性でまるで土鍋のようなおいしさ。

泡立ち
細やかな泡立ち
弾力ある仕上がり。

ねばりと弾力を引き出す 可変W圧力炊き
大小2つの圧力ボールによる独自の可変機能(1.25気圧→1.05気圧)

かまど火に近づいた釜みIH
IHコイルで釜を包み込むように加熱面積を広げました。

内なべ内側
遠赤土鍋コーティング

内なべ外側
かまどコーティング&土鍋蓄熱コーティング

内なべ断面
遠赤土鍋コーティング、ステンレス、土鍋蓄熱コーティング、かまどコーティング

土鍋の火技を再現した「旨み粒立ち炊飯プログラム」
土鍋ごはんの炊きかたをお手本に、弾力を引き出して味わい深いごはんを炊きあげます。

保温時の蒸発水量をコントロール「粒立ち保温プログラム」
ごはん粒の輪郭を保ったままベタつきを抑えて保温します。


エディオンオリジナル

冷めてもおいしい「お弁当」メニュー
お弁当に適した、冷めてもおいしいもっちりとしたごはんを炊くことができます。



エディオンオリジナル

土鍋粉末増量
内なべ外側コーティングの土鍋粉末を約1%増量※5したことにより、お米の甘みを閉じ込めて、ふっくらとしたごはんに炊きあげます。



内ふた、スチームキャップは食器洗い乾燥機対応



仕様・機能一覧

品番	容量L	加熱方式	内なべ	最大消費電力W	最大炊飯容量L	最大炊飯容量区分※1	年間消費電力量kWh/年※2	消費電力量Wh※2	1時間当たりの炊飯時消費電力量Wh※2	1時間当たりの保温時消費電力量Wh※2	(幅×奥行×高さ)cm	ふた開きの高さ約cm	本体質量(約)kg	電源コード(約)m	おいしさ			便利・使いやすさ			お手入れやすさ		
															メニュー	保温機能	予約吸水タイマー	液晶	保温時間経過表示	食器洗い乾燥機対応	お手入れシボフリューム	クリートンコース	食器洗い乾燥機対応
JPI-10E3	0.09~1.0 (5.5合炊き)	圧力IH	遠赤9層土鍋がまどコート釜底面泡立ち加工内なべ遠赤内なべ洗米OK内なべとっつきなべ厚約3mm	1200	1.0	B	87.5	171※3	17.2※3	25.2×30.2×21.1	43.9	5.4	1.0	24時間	エコ炊き* / 白米* / 極うま* / 少量炊き* / 早炊き* / 少量高速* / 冷凍ご飯* / すし・カレー* / お弁当* / 炊込み* / 炊込みおこげ* / おかゆ* / 玄米 / 雑穀* / 麦めし* / 押し麦* / 麦めしもち麦* / おこわ / 調理	保温あり・保温なし※4	24時間	液晶	保温時間経過表示	食器洗い乾燥機対応	お手入れシボフリューム	クリートンコース	食器洗い乾燥機対応
JPI-18E3	0.18~1.8 (1升炊き)	圧力IH	遠赤9層土鍋がまどコート釜底面泡立ち加工内なべ遠赤内なべ洗米OK内なべとっつきなべ厚約3mm	1350	1.8	D	140	237※3	22.8※3	27.5×32.9×24.2	49.8	6.5	1.0	24時間	エコ炊き* / 白米* / 極うま* / 少量炊き* / 早炊き* / 少量高速* / 冷凍ご飯* / すし・カレー* / お弁当* / 炊込み* / 炊込みおこげ* / おかゆ* / 玄米 / 雑穀* / 麦めし* / 押し麦* / 麦めしもち麦* / おこわ / 調理	保温あり・保温なし※4	24時間	液晶	保温時間経過表示	食器洗い乾燥機対応	お手入れシボフリューム	クリートンコース	食器洗い乾燥機対応

※1 電磁誘導加熱方式(IH)・・・B:0.99L以上1.44L未満 D:1.80L以上 ※2 省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づきます)
 ※3 1時間当たりの炊飯時消費電力量は「エコ炊き」メニュー、1時間当たりの保温時消費電力量は「エコ炊き」メニュー時の電力量です。(出荷時の設定です) 消費電力量は炊飯量やご使用のメニューによって異なります。
 ※4 工場出荷時は保温ありの設定です。 ※5 JPI-10E3と当社従来品JPI-X100(2023年度製)の内なべの比較。
 ※無洗米でも炊飯できます。

【抗菌加工】付属している対象の抗菌加工は、銀系(Ag)抗菌加工が施されています。 ○試験依頼先: 大和化学工業株式会社 評価技術センター ○試験方法: JIS Z 2801(ISO22196)に基づき抗菌加工を確認
 ○対象場所: シャもじ ○加工方法: プラスチックに練り込み加工 ○使用抗菌剤: 銀系抗菌剤 ○試験結果: 抗菌活性値 2.0以上

圧力IH ジャー炊飯器(炊きたて)



ブラック(K)



調理もお手入れも手間が省けて、忙しいご家庭のニーズに対応。

圧力IH 内なべ3年保証

JPV-10E3 5.5合炊き オープン価格*

●ブラック(K) ●JANコード/439050

目標年度	省エネ基準達成率	年間消費電力量
2008年度	102%	88.7kWh/年

出荷時の設定は、「エコ炊き」メニュー。

JPV-18E3 1升炊き オープン価格*

●ブラック(K) ●JANコード/439067

目標年度	省エネ基準達成率	年間消費電力量
2008年度	101%	140.5kWh/年

出荷時の設定は、「エコ炊き」メニュー。

*オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

もっちり、しっかり食感「圧力炊き」
炊きあげ時に1.25気圧の圧力をかけることで内なべの中の温度を約106度※に高め、ごはんの粘り・甘みを引き出します。
※内なべの中の温度 当社調べ

「旨み粒立ち炊飯プログラム」を搭載
弾力を引き出して味わい深いごはんに。

内なべ「遠赤土鍋コーティング」
遠赤3層 土鍋コート釜 × 厚釜 約2mm

内なべ内側 遠赤土鍋コーティング
遠赤効果を高め、土鍋のような細やかな泡立ちで沸とう。これがおいしさの秘密。

「粒立ち保温プログラム」が保温時の蒸発水量をコントロール
ベタつきを抑えた保温に。

土鍋素材のコーティング量アップ!
当社従来品と比べ、内なべの外側、土鍋コーティングの土鍋粉末を増量したことにより、遠赤効果がアップ。甘みを閉じ込めてふっくらとしたごはんに炊きあげます。


手間が省ける炊飯&調理メニュー
少量でもしっかりおいしく「少量旨炊き」メニュー
5.5合サイズは0.5合から、1升サイズは1合から炊飯できます。本体の液晶表示では「少量炊き」と表示しています。

解凍したごはんもおいしい「冷凍ご飯」メニュー
お茶碗1杯(0.5合)が最短約15分※炊飯
「少量高速」メニュー
※5.5合サイズ 白米0.5合 室温23度、水温23度時、1升サイズ 白米1合炊飯時は約17分。お米の種類、室温、水温などにより多少異なります。(当社調べ)

クイック&スロー調理、無水調理にも
たとえばクイック調理なら
缶詰
カット野菜
ピツ!
(クイック調理の一例)
ジャー炊飯器1台で忙しい平日は時短クイック調理。休日にはじっくりスロー調理もカンタン。素材の旨み、栄養を逃さない「無水調理」もお楽しみいただけます。

エディオンオリジナル

冷めてもおいしい「お弁当」メニュー
お弁当に適した、冷めてもおいしいもっちりとしたごはんを炊くことができます。



内ふたは食器洗い乾燥機対応

仕様・機能一覧

品番	容量L	加熱方式	内なべ	最大消費電力W	最大炊飯容量L	最大炊飯容量区分※1	年間消費電力量kWh/年※2	消費電力量Wh※2	1時間当たりの炊飯時消費電力量Wh※2	1時間当たりの保温時消費電力量Wh※2	(幅×奥行×高さ)cm	ふた開きの高さ約cm	本体質量(約)kg	電源コード(約)m	おいしさ			便利・使いやすさ			お手入れやすさ		
															メニュー	保温機能	予約吸水タイマー	液晶	保温時間経過表示	食器洗い乾燥機対応	お手入れシボフリューム	クリートンコース	食器洗い乾燥機対応
JPV-10E3	0.09~1.0 (5.5合炊き)	圧力IH	遠赤3層土鍋コート釜内なべ遠赤内なべ洗米OK内なべとっつきなべ厚約2mm	1100	1.0	B	88.7	181※3	15.7※3	25.7×38.0×21.4	42.3	5.5	1.0	24時間	エコ炊き* / 白米* / 極うま* / 少量炊き* / 早炊き* / 少量高速* / 冷凍ご飯* / お弁当* / 炊込み* / 炊込みおこげ* / おかゆ* / 玄米 / 雑穀* / 麦めし* / おこわ / クイック調理 / スロー調理	保温あり・保温なし※4	24時間	液晶	保温時間経過表示	食器洗い乾燥機対応	お手入れシボフリューム	クリートンコース	食器洗い乾燥機対応
JPV-18E3	0.18~1.8 (1升炊き)	圧力IH	遠赤3層土鍋コート釜内なべ遠赤内なべ洗米OK内なべとっつきなべ厚約2mm	1210	1.8	D	140.5	236※3	23.0※3	28.6×40.6×25.3	48.6	6.7	1.0	24時間	エコ炊き* / 白米* / 極うま* / 少量炊き* / 早炊き* / 少量高速* / 冷凍ご飯* / お弁当* / 炊込み* / 炊込みおこげ* / おかゆ* / 玄米 / 雑穀* / 麦めし* / おこわ / クイック調理 / スロー調理	保温あり・保温なし※4	24時間	液晶	保温時間経過表示	食器洗い乾燥機対応	お手入れシボフリューム	クリートンコース	食器洗い乾燥機対応

※1 電磁誘導加熱方式(IH)・・・B:0.99L以上1.44L未満 D:1.80L以上 ※2 省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づきます)
 ※3 1時間当たりの炊飯時消費電力量は「エコ炊き」メニュー、1時間当たりの保温時消費電力量は「エコ炊き」メニュー時の電力量です。(出荷時の設定です) 消費電力量は炊飯量やご使用のメニューによって異なります。
 ※4 工場出荷時は保温ありの設定です。 ※5 JPI-10E3と当社従来品JPI-X100(2023年度製)の内なべの比較。
 ※無洗米でも炊飯できます。

【抗菌加工】付属している対象の抗菌加工は、銀系(Ag)抗菌加工が施されています。 ○試験依頼先: 大和化学工業株式会社 評価技術センター ○試験方法: JIS Z 2801(ISO22196)に基づき抗菌加工を確認
 ○対象場所: シャもじ ○加工方法: プラスチックに練り込み加工 ○使用抗菌剤: 銀系抗菌剤 ○試験結果: 抗菌活性値 2.0以上

IH ジャー炊飯器〈炊きたて〉



SIAA
ISO 22196
抗菌加工
(しゃもじ)
JP0122676X0007M

抗菌加工
しゃもじ
つき

ブラック(K)

お手入れ簡単・時短も叶える
“毎日使い”を心地よくするハイバリューモデル。

JPW-10E3 5.5合炊き オープン価格*
●ブラック(K) ●JANコード/439074

目標年度 省エネ基準達成率 年間消費電力量
2008年度 105% 88.2kWh/年
出荷時の設定は、「エコ炊き」メニュー。

JPW-18E3 1升炊き オープン価格*
●ブラック(K) ●JANコード/439081

目標年度 省エネ基準達成率 年間消費電力量
2008年度 105% 138.0kWh/年
出荷時の設定は、「エコ炊き」メニュー。

*オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

遠赤効果で熱を伝える

遠赤 黒厚釜
釜厚約1.5mm



お手入れは簡単な方が良い

お手入れ点数 たったの2点
毎日使うものだから
こそ、お手入れ点数を
少なくし、手間を軽減。



エディオンオリジナル 冷めてもおいしい
「お弁当」メニュー

お弁当に適した、冷めてもおいしい
もちりとしたごはんを炊くことができます。



「少量高速」メニュー

お茶碗1杯(0.5合)が最短約15分※1、1合が約17分※2で炊飯できるメニューの搭載により、忙しい毎日でも炊きたてのごはんが食べられます。
※1 0.5合の炊飯は5.5合サイズのみ
※2 5.5合サイズ1合白米炊飯時、1升サイズ2合白米炊飯時は約20分。室温23度、水温23度時、お米の種類、室温、水温などにより多少異なります。(当社調べ)

「冷凍ご飯」メニュー

白米よりも時間をかけて吸水し、べたつきを抑えつつも芯までふっくら炊きあげ、解凍時の“パサつき”やレンジ再加熱時の“べたつき”を解消します。いつでも“炊きたてのおいしさ”が味わえます。



仕様・機能一覧

品番	容量 L	加熱方式	内なへ	最大消費電力 W	最大炊飯容量 L	最大炊飯容量区分※1	消費電力 kWh/年※2	1回当たりの炊飯時消費電力 Wh※2	1時間当たり保温時消費電力 Wh※2	サイズ(約)cm (幅×奥行×高さ)	ふた開き時の高さ(約)cm	本体質量(約)kg	電源コード(約)m	おいしさ		便利・使いやすさ			お手入れやすさ			
														メニュー	保温機能	予約吸水タイマー	液晶	保温時間経過表示	食器洗い乾燥機対応	炊きあがり予約タイマー	お手入れプログラム	クリーニングコース
JPW-10E3	0.09~1.0 (5.5合炊き)	IH	遠赤黒厚釜 内なへ遠赤 内なへ洗米OK 内なべとっ手つき なべ厚約1.5mm	1225	1.0	B	88.2	166 ※3	191 ※3	26.0×35.4 ×20.0	40.2	3.7	1.0	エコ炊き* / 白米* / 極うま* / 早炊き* / 少量高速* / 冷凍ご飯* / お弁当* / 炊込み* / 炊込みおこげ* / おかゆ* / 玄米/雑穀* / おこわ / 調理/ケネキ/パン発酵/パン焼き	24時間	●	●	●	●	●	●	●
JPW-18E3	0.18~1.8 (1升炊き)		1375	1.8	D	138	225 ※3	23.7 ※3	28.8×38.6 ×23.9	46.6	4.7	1.0	エコ炊き* / 白米* / 極うま* / 早炊き* / 少量高速* / 冷凍ご飯* / お弁当* / 炊込み* / 炊込みおこげ* / おかゆ* / 玄米/雑穀* / おこわ / 調理/ケネキ/パン発酵/パン焼き	24時間	●	●	●	●	●	●	●	●

※1 電磁誘導加熱方式(IH)→B:0.99L以上1.44L未満 D:1.80L以上 ※2 省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づきます)
※3 1回当たりの炊飯時消費電力量は「エコ炊き」メニュー、1時間当たりの保温時消費電力量は「エコ炊き」メニュー時の電力です。(出荷時の設定です) 消費電力量は炊飯量やご使用のメニューによって異なります。
*無洗米でも炊飯できます。
【抗菌加工】付属している対象の抗菌加工しゃもじには、銀系(Ag)抗菌加工が施されています。 ○試験依頼先:大和工業株式会社 評価技術センター ○試験方法:JIS Z 2801(ISO22196)に基づき抗菌加工を確認済
○対象場所:しゃもじ ○加工方法:プラスチックに練り込み加工 ○使用抗菌剤:銀系抗菌剤 ○試験結果:抗菌活性値 2.0以上

コーヒーメーカー



ブラックホワイト(WK)

シンプルな表情。
置き場所を選ばない縦置きスリム型。

シャワー
ドリップ方式
コーヒーカップ※4
約1~6杯

ADC-06E3 オープン価格*
●ブラックホワイト(WK)
●JANコード/439012

*オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

エディオンオリジナル
洗いやすくて割れない
ステンレスサーバー (一重構造)

まんべんなくコーヒーのうまみを抽出する
シャワードリップ
じっくり蒸らして抽出。
雑味のないすっきりとした
香りとコクを引き出します。

お手入れ簡単!
まる洗い
フィルター

仕様・機能一覧

品番	消費電力 W	サイズ(約)cm (幅×奥行×高さ)	本体質量(約)kg	最大使用水量(満水容量)L	コーヒーカップ杯数※4	サーバーのタイプ	おいしさ			便利・使いやすさ			お手入れやすさ	
							シャワードリップ	深リブフィルター	割れないステンレスサーバー(一重構造)	着脱式水タンク	縦置きスリム型	サーバー丸洗いOK	はずせるパン/ざつり/焼アミ	調理トレイの加工
ADC-06E3	550	15.4×27.2 ×30.1	1.9	0.81	1~6	ステンレスサーバー(一重構造)	●	●	●	●	●	●	●	●

※4 コーヒーカップ1杯分約120mL

オーブントースター〈やきたて〉



マットホワイト(WM)

広びろ庫内を
「トリプル遠赤ヒーター」
でこんがりおいしく。

幅約30cm
ワイドガラス面庫内
取りやすい棚

KAM-13E3 オープン価格*
●マットホワイト(WM) ●JANコード/439128

*オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

やきたて WIDE 5




調理の幅が広がる
「無段階温度調節」
(約80度~250度)

さまざまなメニューをおいしい温度で調理
できます。

バターロールのあたため 120度	フライのあたため 140度	ソフトクッキー 160度	冷凍ピザ 180度	グラタン 200度	スイートポテト 230度	おもち 250度	
80	120	140	160	180	200	230	250

※メニューは一例です。温度は目安です。


エディオンオリジナル
焼きいもの中もしっかり加熱できる
トリプル遠赤ヒーター



見やすく、広びろ使える
ワイド&ワイド



自慢料理が増える
30分
ロングタイマー



傾斜がついて余分な油が
流れやすい
波形調理トレイ



簡単操作、
やさしい
使い勝手。




レッド(R)

幅約26cm
ワイド庫内
KAK-10E7 オープン価格*
●レッド(R) ●JANコード/429068

*オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

やきたて WIDE 4



エディオンオリジナル
メニューに合わせて温度が選べる
無段階温度調節
約80度~250度



表面をこんがり焼きあげる
遠赤ヒーター
(上・下)搭載

調理物の内部も外部も効果的に
加熱。トーストは水分を残しながら
外側をこんがり焼きあげます。



調理の幅が広がる
30分ロングタイマー



仕様・機能一覧

品番	消費電力 W	サイズ(約)cm (幅×奥行×高さ)	庫内有効寸法(約)cm (幅×奥行×高さ)	本体質量(約)kg	電源コード(約)m	おいしさ		便利・使いやすさ			お手入れやすさ			
						ヒーター	ワイド設計	無段階温度調節	取りやすい棚	ネット状焼アミ	深皿の調理トレイ	タイマー(分)	はずせるパン/ざつり/焼アミ	調理トレイの加工
KAM-13E3	1300	35.1×33.0 ×22.5	30.0×26.5 ×9.0	3.7	1.0	3本 (遠赤ヒーター)	ワイドガラス面& 庫内幅約30cm	約80度 ~250度	●	●	● (波形)	30	●	シリコン加工
KAK-10E7	1000	31.2×27.1 ×22.4	26.0×21.0 ×8.5	2.8	1.0	2本 (遠赤ヒーター)	庫内幅約26cm	約80度 ~250度	●	●	●	30	●	

※1 6枚切(厚さ約2cm)1枚の調理時間の目安

